

دفتر الشروط الفنية لتوريد محتوى أسطوانة أكسجين

حاجة مديرية حقول المنطقة الوسطى لمدة عام ميلادي واحد

م	اسم المادة ومواصفاتها	الوحدة/ اسطوانة	الكمية
١	مادة غاز الأوكسجين الصناعي نقاوة أكبر من ٩٠%، خاص بإعمال النشلمون واللحام . كمحتوى لاسطوانات الأوكسجين سعة /٤٠/ ليتر الخاصة بهذه المادة وذات اللون الأزرق ومزودة بالصمام الخاص. - الضغط عند التعبئة : (١٢٠-١١٠) كغ/سم ^٢ . - الضغط عند الاستقرار: (١١٠-٩٥) كغ/سم ^٢ .	عدد	١٠٠٠

مع مراعاة ما يلي:

- يتم التعهد التام من قبل الملتزم بالتقيد بالضغوط المحددة للاسطوانات وان لا تكون تحت الحد الأدنى المطلوب للضغط.
- الالتزام بتبديل اية أسطوانة غير مطابقة فنيا" من ناحية الضغط والسعة و المحتوى . واحكام الصمام وصلاحيته.
- تقدم الشركة الفوارغ اللازمة للتعبئة.
- يتم التوريد على دفعات حسب الحاجة والفوارغ المتوفرة لدينا .
- يتم تسليم المواد في مخازن مديرية حقول المنطقة الوسطى .مع ضرورة تواجد مندوب الجهة الموردة أثناء التسليم والاستلام.
- يطلب ذكر منشأ للمادة الموردة.
- المورد ملزما" بعملية تركيب الصمامات البديلة المعطلة منها أثناء الاستخدام لدينا .وتقديم الصمام يتم من قبلنا وليست ملزمة الشركة بالصمامات التي ترد معطلة من قبل الملتزم حيث يقع عائق تبديلها على الملتزم . وان تكون مطابقة تماما" للمواصفات.
- في حال قدم الملتزم اسطوانات من قبله فليست ملزمة الشركة بتبديل الصمامات المعطلة عند التوريد.
- على الملتزم الالتزام بتعليمات السلامة المهنية عند نقل و استخدام اسطوانات الضغط العالي و ان تكون الاسطوانات بشكل شاقولي ضمن حاضنة للاسطوانات عند نقلها .
- يتم الكشف على المادة المستلمة فنيا" من قبل لجنة خاصة تشكل لهذا الخصوص.