

احذية سلامة مهنية لزوم مديريه دخول المنطقة الوسطى (سيفلى)

الكمية المعطوية	الوحدة	المواصفات	العدد
١٠٠٠	زوج	<p>الحداء مصنوع من جلد (طبيعي) نوع أول</p> <p>مقاوم للمواد الكيميائية والنفط، التعرق، الرائحة و الكهرباء</p> <p>لسان الحداء مدمج مع الجوانب بحيث يمنع دخول الأتربة والغبار .</p> <p>مصفح من الأسفل على كامل القدم ومن الأعلى بحيث يغطي أصابع القدم .</p> <p>يجب أن يكون مطابق لواحدة من المواصفات العالمية التالية:</p> <p>ANSI -Z -41 ○</p> <p>EN344-1 ○</p> <p>ASTM F2413-18 ○</p> <p>مقاومة الضغط ١٧٥٠ رطل - مقاومة الصدمات ٥٠ رطل .</p> <p>مواصفات أرضية الحداء :</p> <p>١- مقاوم للانزلاق و الشد ومتماسك على الأسطح الزلقة .جديد و غير مجدد</p> <p>٢- لا تولد كهرباء ساكنة عند الاحتكاك مع الأرض .</p> <p>٣- لا تتأثر بالنفط والمواد الكيميائية وخاصة الأسيد .</p> <p>٤- لصق الحداء يتم عن طريق اللصق الحراري بطريقة فنية جيدة و غير قابل للفك .(تقنية الحقن)</p> <p>٥- كعب الحداء مزود بنظام ماص للصدمات SHOCK ABSORBE</p> <p>٦- وزن الحداء مناسب و مريح ضمن الستاندر العالمي/</p>	<p>حداء</p> <p>سفتي</p> <p>ساق</p> <p>قصير</p>
٥٠٠	زوج	<p>الحداء مصنوع من جلد (طبيعي) نوع أول</p> <p>مقاوم للمواد الكيميائية والنفط، التعرق، الرائحة و الكهرباء</p> <p>مصفح من الأسفل على كامل القدم ومن الأعلى بحيث يغطي أصابع القدم .</p> <p>يجب أن يكون مطابق لواحدة من المواصفات العالمية التالية:</p> <p>ANSI -Z -41 ○</p> <p>EN344-1 ○</p> <p>ASTM F2413-18 ○</p> <p>مقاومة الضغط ٢٥٠٠ رطل - مقاومة الصدمات ٧٥ رطل .</p> <p>مواصفات أرضية الحداء :</p> <p>١- مقاوم للانزلاق و الشد ومتماسك على الأسطح الزلقة . جديد و غير مجدد</p> <p>٢- لا تولد كهرباء ساكنة عند الاحتكاك مع الأرض .</p> <p>٣- لا تتأثر بالنفط والمواد الكيميائية وخاصة الأسيد .</p> <p>٤- لصق الحداء يتم عن طريق اللصق الحراري بطريقة فنية جيدة و غير قابل للفك .(تقنية الحقن)</p> <p>٥- كعب الحداء مزود بنظام ماص للصدمات SHOCK ABSORBE</p> <p>٦- وزن الحداء مناسب و مريح ضمن الستاندر العالمي</p>	<p>٢</p> <p>حداء</p> <p>سفتي</p> <p>ساق</p> <p>طويل</p>

رسالة عينة عن كل من (مرصدها من صندوق منب) قبله في كل مرة من

- كل حذاء يوضع في كيس بلاستيكي شفاف
- توضع الأحذية ضمن كرتين أو أكياس خيش حسب النمرة وذلك لتسهيل عدّها وفرزها
- المورد ملزم باستبدال أي حذاء يظهر به عيب عند الفرز والاستلام
- مقاسات الأحذية كما يلي:

القياس	٤١	٤٢	٤٣	٤٤	٤٥	٤٦	٤٧
ساق طويل	٤٠	١٠٠	١٣٠	١٠٠	٧٠	٣٠	٣٠
ساق قصير	٥٠	٢٠٠	٢٥٠	٢٥٠	١٨٥	٥٠	١٥

- تحديد بلد المنشأ

- ضرورة تواجده عند قبلة الملزم عند استلام المواد في مكان التسليم